

## Betonmischer GBM 125

Er zeichnet sich durch seinen durchzugsstarken Motor sowie die stabile Verwindungsteife Konstruktion mit großer Fußplatte für sicheren Stand aus. Der Zahnkranz aus Gusseisen garantiert eine lange Lebensdauer. Das Manövrieren ist durch die 225 mm großen Räder mit Metallfelge und den Fahrbügel auch auf unebenen Flächen kein Problem. Die konische Trommelform sowie das Rührwerk sorgen für optimale Mischergebnisse. Die Trommel kann einfach über das 18-fach einstellbare Handrad geschwenkt und entleert werden.

### Ausstattung:

Schalter mit Nullspannungsauslöser, Zahnkranz aus Gusseisen, Kugelgelagerte 125 L große Mischtrommel, großes Handrad, 225 mm Räder mit Stahlfelge, Fahrbügel

**125 Liter**



Güde GmbH & Co. KG • Birkichstraße 6 • 74549 Wolpertshausen • Tel.: 07904/700-0 • www.guede.com



L 800 x B 700 x H 425 mm

## Technische Daten Betonmischer

Anschluss / Frequenz:	230 V / 50Hz
Motorleistung:	650 W / P1
Schutzklasse:	II
Schutzart:	IP44
Motordrehzahl:	2800 min <sup>-1</sup>
Trommelvolumen:	ca. 125 L
Drehzahl der Mischtrommel:	26 min <sup>-1</sup>
Trommelarretierung:	18-fach
Ø Handrad:	520 mm
Aufbaumaß L x B x H:	1100 x 680 x 1250 mm
Lärmwertangabe:	L <sub>WA</sub> 95 dB
Gewicht Netto:	52,5 kg
Gewicht Brutto:	56 kg
EAN:	40 15671 36621 4
Artikel-Nr.:	55450



### Mischtrommel Innen

Trommelvolumen von 125 Liter,  
Drehzahl 26 min<sup>-1</sup>



### Motorgehäuse mit Schalter

### Handrad

18 Fach  
einstellbar



### Fahrbügel



### Zahnkranz und Ritzel aus Gusseisen

**Unverbindliche  
Preiseempfehlung**

**Sonderpreis**

Preise inkl. MwSt.